

NL	EN	DU	Lijmversie				Clickversie						
			Select 20-03	Balance 25-05	Exclusive 25-05	XTRIMfloors 30-05	Balance 65-05	Exclusive 65-05					
Product specificatie													
Totale dikte	Total Thickness	Gesamtstärke	EN 428	Deep Embossed	Register embossed	Wood Touch	Deep embossed	Register embossed	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm	Register embossed
Dikte van de slijtlaag	Wear layer	Nutzschicht	EN 429	2.00 mm	2.50 mm	3.0 mm	2.50 mm	3.0 mm	0.55 mm	0.55 mm	0.55 mm	0.55 mm	0.55 mm
Dikte geluiddempende IXPE ondervloer	Thickness soundinsulating IXPE underlay	Stärke trittschall IXPE untergrund	-	0.30 mm	0.55 mm	-	0.55 mm	-	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Totaal gewicht	Total Weight	Total Gewicht	EN 430	3.4 kg/m ²	4 kg/m ²	4.8 kg/m ²	4 kg/m ²	4.8 kg/m ²	7.2 kg/m ²	7.2 kg/m ²	7.2 kg/m ²	7.2 kg/m ²	7.2 kg/m ²
Toplaag	Surface treatment	Oberflächenvergütung	Embossed	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Afmeting	Dimension	Abmessung	EN 427	121.9 x 22.8 cm	142.2 x 22.8 cm	142.2 x 22.8 cm	142.2 x 22.8 cm	182.2 x 22.8 cm	142.0 x 22.5 cm	142.0 x 22.5 cm	142.0 x 22.5 cm	142.0 x 22.5 cm	142.0 x 22.5 cm
Gebruikscategorie	Usage classification	Klassifizierung	EN 685	23-31	33-42	33-42	33-42	33-42	33-42	33-42	33-42	33-42	33-42
Test resultaten													
Vloerverwarming	Underfloor heating	Fussbodenheizung	EN 12524	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.	suitable-max. 27gr.
Warmte doorlaat weerstand	Thermal resistance	Wärmedurchlass-widerstand	EN 12667	0.013 m ² K/W	0.015 m ² K/W	0.015 m ² K/W	0.015 m ² K/W	0.015 m ² K/W	0.068 m ² K/W	0.068 m ² K/W	0.068 m ² K/W	0.068 m ² K/W	0.068 m ² K/W
Rollstoeltest	Castor Chair	Rollstuhl	EN 425	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass
Brandklasse	Fire resistance	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand chemische stoffen	Chemical resistance	Chemikalien-beständigkeit	EN 423	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good
Restindruk	Residual indentation	Eindruckverhalten	EN 433	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm	<0,10mm
Slijptest	Slip resistance	Rutschhemmung	EN 13893	Class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)	class DS (R9)
Slijtage klasse	Abrasion class	Abriebsklasse	EN 660-1	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0	(volume loss):<2.0
Geluidsabsorptie	Sound reduction	Reduzierung des Trittschalls	EN ISO 717-2	2 dB.	4 dB.	4 dB.	4 dB.	4 dB.	17 dB. LW	17 dB. LW	17 dB. LW	17 dB. LW	17 dB. LW
Lichtechtheid	Light stability	Lichtechtheit	ISO 105-B02	> 6	pass 7 / 8	pass 7 / 8	pass 7 / 8	pass 7 / 8	pass 7 / 8	pass 7 / 8	pass 7 / 8	pass 7 / 8	pass 7 / 8
Demensionale stabiliteit	Dimensional stability	Massänderung	EN 434	<0,15%	< 0,25%	< 0,25%	< 0,25%	< 0,25%	pass	pass	pass	pass	pass
Afmeting	Dimension	Verlegemass	EN427	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass
Toxiciteit	Toxic elements test	Toxicität	EN 71	niet giftig	niet giftig	niet giftig	niet giftig	niet giftig	niet giftig	niet giftig	niet giftig	niet giftig	niet giftig
Garantie	Guarantee	Garantie		Particulier/ Residential 10 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years	Particulier/ Residential 15 years
				Projectmatig/ Commercial 6 years	Projectmatig/ Commercial 7 years	Projectmatig/ Commercial 10 years	Projectmatig/ Commercial 10 years	Projectmatig/ Commercial 10 years	Projectmatig/ Commercial 10 years	Projectmatig/ Commercial 10 years	Projectmatig/ Commercial 10 years	Projectmatig/ Commercial 10 years	Projectmatig/ Commercial 10 years
			DIN EN14041	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk	gecertificeerd keurmerk